



АТТИКА

Эксперт в смолах

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Аннолово, Федоровское
сельское поселение,
2-й Вертикальный проезд д.9
Тел: +7 (812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT WA-TH 2189

Производитель: Synthopol Chemie, Германия

Характеристика: Водорастворимая гидроксилсодержащая акриловая смола

Форма поставки: 45% в воде / диметилэтанолamine

Применение: С соответствующим отвердителем для воздушной сушки промышленных эмалей и грунтовок. Для металла, дерева, пластика и стекла с очень хорошей адгезией, механическими свойствами, эластичностью, атмосферостойкостью и химической стойкостью.

Свойства:	
<u>Гидроксильное число</u> (внутрифирменный метод AV-F-H003)	100-120
<u>Содержание гидроксильных групп, %</u> (на сухой остаток)	3,0-3,6%
<u>Вязкость, мПа·с</u> (внутрифирменный метод AV-F-V005)	50-2000
<u>Содержание нелетучих веществ</u> (внутрифирменный метод AV-F-F003)	45±2%
<u>Температура вспышки °C</u> (внутрифирменный метод AV-F-F006)	>100
<u>Цветность</u> (внутрифирменный метод AV-F-F007)	не нормируется
<u>Плотность, г/мл</u> (внутрифирменный метод AV-F-D001)	1,01-1,03
<u>Значение pH</u> (12% в воде) (внутрифирменный метод AV-F-P001)	7,0 – 9,0
<u>Внешний вид</u>	опаловый/ светло мутный