



**АТТИКА**  
Resin's expert

ГК «Аттика»  
187000, Россия, Ленинградская область,  
Тосненский район, Федоровское городское поселение,  
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9  
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80  
www.attikarus.ru

## АТТАЛАТЕ L 541

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Производитель:</b>  | Аттика, Россия  |
| <b>Характеристика:</b> | Средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой                                       |
| <b>Форма поставки:</b> | 50 %-й раствор в ксилоле  |
| <b>Применение:</b>     | Быстровысыхающие грунтовки<br>Антикоррозионные грунтовки<br>Гурт-эмали для с/х и ж/д транспорта |

### Спецификация:

| Наименование показателя  | Значения                                      | Метод                |
|--|---|----------------------|
| <u>Внешний вид</u>   | Прозрачная жидкость без посторонних включений |                      |
| <u>Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см3 (50% р-р в ксилоле)</u>                                | < 15  | ГОСТ 19266, раздел 1 |
| <u>Условная вязкость по ВЗ-246 с d сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с (50% р-р в ксилоле)</u> | 140-200                                       | ГОСТ 8420            |
| <u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>  | 48,0 – 52,0                                   | ГОСТ 31939           |
| <u>Кислотное число, мг КОН/г (в поставляемой форме)</u>  | < 15  | ГОСТ 23955, м. А     |

### Рекомендации по использованию:

АТТАЛАТЕ L 541 - средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой, используется в первую очередь для быстровысыхающих грунтовок, хромовокислых цинковых грунтовок, антикоррозионных грунтовок в качестве связующего. В комбинации с тощими и средними высыхающими алкидными смолами и эпокси-эфирами можно получить широкий ассортимент специальных грунтовок и быстровысыхающих промышленных покрытий.