



**АТТИКА**  
Resin's expert

ГК «Аттика»  
187000, Россия, Ленинградская область,  
Тосненский район, Федоровское городское поселение,  
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9  
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80  
www.attikarus.ru

## ATTALATE 541 L

<b>Производитель:</b>	АТТИКА
<b>Характеристика:</b>	Средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой
<b>Форма поставки:</b>	60 %-й раствор в ксилоле
<b>Применение:</b>	Быстровысыхающие грунтовки Антикоррозионные грунтовки Грунт-эмали для с/х и ж/д транспорта

### Спецификация:

Наименование показателя	Значения	Метод
<u>Внешний вид</u>	Прозрачная жидкость без посторонних включений	
<u>Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см<sup>3</sup></u> (50% р-р в ксилоле)	< 15	ГОСТ 19266, раздел 1
<u>Условная вязкость по ВЗ-246 с d сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с</u> (50% р-р в ксилоле)	140-200	ГОСТ 8420
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	58,0 – 62,0	ГОСТ 31939
<u>Кислотное число, мг КОН/г</u> (в поставляемой форме)	< 15	ГОСТ 23955, м. А
<u>Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы</u>	> 0.20	ГОСТ 5233

### Рекомендации по использованию:

ATTALATE 541 L - средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой, используется в первую очередь для быстровысыхающих грунтовок, хромовокислых цинковых грунтовок, антикоррозионных грунтовок в качестве связующего.

В комбинации с тощими и средними высыхающими алкидными смолами и эпокси-эфирами можно получить широкий ассортимент специальных грунтовок и быстровысыхающих промышленных покрытий.

Применяется совместно с сиккативами например: Co, Zr, Pb, Mn и т.д.