



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Госненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT PWL 926

Производитель:	Synthopol Chemie, Германия	
Характеристика:	Не содержащая растворителей алкидная эмульсия на основе длинной масляной смолы, без амина и аммиака	
Состав:	приблизительно 24% ангидрида фталевой кислоты приблизительно 63% специальных сухих жирных кислот	
Форма поставки:	53 % в воде (без органических растворителей)	
Применение:	Высококачественные декоративные, архитектурные и антикоррозионные краски с быстрым временем высыхания	
Свойства:	<u>Вязкость, МПа</u> (внутрифирменный метод AV-F-V005)	30-200
	<u>Содержание нелетучих веществ</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F003)	53±2%
	<u>Значение pH</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-P001)	7,0 – 9,0
	<u>Размер частиц</u>	250-300 нм
	<u>Температура вспышки °C</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F006)	>100
Свойства покрытий:	Synthalat PWM 926 используется преимущественно в домашних и архитектурных красках, которые характеризуются хорошей укрывистостью, исключительно быстрым временем высыхания и высоким блеском. Additol VXW 6206 или аналогичные продукты можно рекомендовать в качестве сиккатива (0,4% -2% на рецептуру).	