



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187046, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTALATE AF 633

Производитель:	АТТИКА
Характеристика:	Средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой
Форма поставки:	50 %-й раствор в ксилоле
Применение:	Быстровсыхающие грунтовки Антикоррозионные грунтовки Грунт-эмали для с/х и ж/д транспорта

Спецификация:

Наименование показателя	Значения
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается легкая опалесценция.
<u>Цвет по йодометрической шкале, мг I₂/100 см³</u> (50% р-р в ксилоле) (ГОСТ 19266, раздел 1)	< 50
<u>Условная вязкость по ВЗ-246 с d сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С,сек</u> (50% р-р в ксилоле) (ГОСТ 8420)	100-200
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> (ГОСТ 31939)	48,0 – 52,0
<u>Гарантийный срок годности</u>	12

Рекомендации по использованию:

ATTALATE AF 633 - средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой, используется в первую очередь для быстровсыхающих грунтовок, хромовокислых цинковых грунтовок, антикоррозионных грунтовок в качестве связующего. В комбинации с тощими и средними высыхающими алкидными смолами и эпокси- эфирами можно получить широкий ассортимент специальных грунтовок и быстровсыхающих промышленных покрытий.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещениях исключить действие прямых солнечных лучей.