



Attika
Chemical products

«Attika chemicals»
LT-76178 Lithuania, Siauliai
Sodo str.26
Tel: +370 6825 15 17
www.attikarus.ru

ATTONATE AL 3300

1. Описание

- Используется в качестве отвердителя для эластичных, светостойких полиуретановых ЛКМ

2. Особенности

- Погодостойкость
- Гибкость
- Высокое содержание NCO

3. Применение

- Ремонт автомобилей, защитное покрытие для тяжелых условий эксплуатации
- Покрытия по дереву, металлу
- Пластмасса, Синтетическая кожа
- Клеи, Пленочное покрытие

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ

Показатель	Ед. измерения	Значение
Нелетучее составляющее	-	100
Вязкость (25 °С)	Гарднер	U - X
	пуаз	20 - 40
Содержание NCO	%	20.6 - 21.9
Свободный мономер	%	0.5 Максимум

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМОЛЫ

- Обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности, техническими данными и предупреждениями перед использованием, пожалуйста.
- Возможность травмы из-за сжатия паров растворителя, пожалуйста, будьте осторожны.
- Вязкость продукта может меняться при длительном хранении.

6. ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- После использования плотно закрывать, чтобы предотвратить проникновение влаги.

7. ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании без добавок может не отверждаться.
- Существует проблема совместимости при использовании с другим отвердителем.
- Смешение с водорастворимой смолой может быть причиной дефектов.