



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187046, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское
поселение, д. Аннолово, 2-й Вертикальный
проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

Attcure 2315x70

Основа:

Полиамид с высокой вязкостью. Поставляется в виде 70 %-ного раствора в ксилоле.

Применение

- Антикоррозионные покрытия, отверждаемые при комнатной температуре
- Грунты, герметики.

Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Внешний вид		прозрачная желтоватого цвета жидкость
Аминное число	мг КОН/г.	140 - 170
Вязкость	мПа/с	1000-3000
Цвет	Гарднер	макс 12
Плотность	г/см ³	0.92-0.96
Водородный эквивалент (в поставляемой форме)	г/экв.	235-265
Содержание основного вещества	%	70

Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Продукт следует хранить в закрытых емкостях при температуре от +10 ° С до +30 ° С, чтобы защитить его от влаги. Защищать от мороза.

Правила безопасности в лаборатории:

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту безопасности



ATTIKA
Resin's expert

GK Attika

Russia, St-Petersburg, Tosnensky district,
Annolovo village, Fedorovskoye rural settlement,
Vertikalnuy 2nd passage, building 9

Index: 187046

Tel: +7 812 441-21-80

Исх. № 12 «13» May 2020

To company.....

Mr. **Dmitrii (Name)**

«БЛАНК ПИСЬМА»/название

Dear Mr. Dmitrii (Name)!

Thank You for your interest in our products!

Yours faithfully