



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTALATE L 541

Производитель:	АТТИКА
Характеристика:	Средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой
Форма поставки:	60 %-й раствор в ксилоле
Применение:	Быстровывсыхающие грунтовки Антикоррозионные грунтовки Грунт-эмали для с/х и ж/д транспорта

Спецификация:

Наименование показателя	Значения
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений
<u>Цвет по йодометрической шкале, мг I₂/100 см³</u> (50% р-р в ксилоле) (DIN 6162)	< 15
<u>Условная вязкость по ВЗ-246 с d сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с</u> <u>50% р-р в ксилоле</u> (ГОСТ 8420)	140 – 200
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> (ГОСТ 31939)	58,0 – 62,0
<u>Кислотное число, мг КОН/г</u> (ISO 2114:1996)	< 15
<u>Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы</u> (ГОСТ 5233)	> 0.20

Рекомендации по использованию:

ATTALATE 541 L - средняя алкидная смола, модифицированная фенольной смолой, используется в первую очередь для быстровывсыхающих грунтовок, хромовокислых цинковых грунтовок, антикоррозионных грунтовок в качестве связующего.

В комбинации с тощими и средними высыхающими алкидными смолами и эпокси-эфиром можно получить широкий ассортимент специальных грунтовок и быстровывсыхающих промышленных покрытий.

Применяется совместно с сиккативами например: Co, Zr, Pb, Mn и т.д.

Условия хранения:

Гарантийный срок 12 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении исключить действие прямых солнечных лучей.