

АТТАЛАТЕ А 526 HV

Производитель:	АТТИКА
Характеристика:	Термопластичная акриловая смола
Форма поставки:	50 %-й раствор в ксилоле
Применение:	В качестве связующего компонента для аэрозольных красок
Спецификация:	

Наименование показателя	Значения
<u>Внешний вид</u>	Прозрачная жидкость без посторонних включений.
<u>Цвет по Гарднеру, (ASTM D 6166)</u>	≤ 2,0
<u>Условная вязкость, сек по ВЗ-246 с d сопла 4мм при температуре 20°C ± 0,5°C, сек (ГОСТ 8420)</u>	180 – 220
<u>Массовая доля нелетучих веществ, % (ГОСТ 31939)</u>	48,0 – 52,0
<u>Кислотное число, мг КОН/г (ISO 2114:1996)</u>	≤ 15,0

Условия хранения:

Гарантийный срок 12 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещениях исключить действие прямых солнечных лучей.

Attalate A 526 HV, как термопластичная акриловая смола, характеризуется отличной способностью к смачиванию пигментов и высокой пигментной наполняемостью. Она совместима со всеми пигментами и наполнителями, обычно используемыми в лакокрасочной промышленности.