



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,

Тосненский р-н, д. Аннолово,

2-й Вертикальный проезд д.9

+7(812) 441-21-80

www.attikarus.ru

ATTALESTER 6080

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Насыщенная полиэфирная смола
Форма поставки:	61% раствор в Solvesso/PMA (4:1)
Область применения:	Грунты горячей сушки (в сочетании с аминосмолами или блокированными Полиизоцианатами, по металлу и металлической таре. Высокая эластичность, адгезия и химстойкость.
Стандартная упаковка:	Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 6 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость бледно-желтого цвета без посторонних включений
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> (ГОСТ 31939)	59,0 – 63,0
<u>Кислотное число, мгКОН/г</u> (ASTM D 4662)	≤ 5,0
<u>Динамическая вязкость при 23±0,5°C, мПа*с</u> (По ISO 3219)	3000 – 5000
<u>Цвет по Гарднеру, Гарднер</u> (ASTM D 6166)	≤ 3,0

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях