



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское поселение
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTACRYL A 144

Производитель: АТТИКА
Характеристика: Термопластичная акриловая смола
Форма поставки: 50 %-й раствор в толуоле/ксилоле

Применение: В качестве связующего компонента для красок дорожной разметки, фасадных красок, покрытий по бетону.

Спецификация:

Условная вязкость, сек. 90 - 160
по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек
(ГОСТ 8420)

Кислотное число, мг КОН/г < 15,0
(ISO 2114:1996)

Содержание нелетучих веществ 48,0 - 52,0
(ГОСТ 31939)

ATTACRYL A 144, как термопластичная акриловая смола, характеризуется отличной способностью к смачиванию пигментов и высокой пигментной наполняемостью. Она совместима со всеми пигментами и наполнителями, обычно используемыми в лакокрасочной промышленности.

Растворимость/разбавляемость: ATTACRYL A 144 может разбавляться в любых пропорциях ароматическими растворителями, эфирами, кетонами, гликолевыми эфирами, хлорированными углеводородами. Низкокипящие спирты и петролейные эфиры могут использоваться как дополнительный растворитель.

Условия хранения: Гарантийный срок 12 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытых помещениях исключить действие прямых солнечных лучей.