



**АТТИКА**  
Resin's expert

ГК «Аттика»  
187000, Россия, Ленинградская область,  
Тосненский район, Федоровское городское поселение,  
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9  
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80  
www.attikarus.ru

## АТТАЛАТЕ AS 129

<b>Производитель:</b>	АТТИКА	
<b>Характеристика:</b>	Тощий алкид, модифицированный стиролом	
<b>Состав:</b>	Содержание масла: около 29% Тип масла: высыхающие жирные кислоты Содержание стирола: 40%	
<b>Форма поставки:</b>	60% в ксилоле	
<b>Применение:</b>	Быстросохнущие грунтовки, грунт-эмали, эмали с молотковым эффектом	
<b>Свойства:</b>	<u>Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с (50% раствор в ксилоле) (ГОСТ 8420)</u>	110-190
	<u>Кислотное число, мг КОН/г, не более (ГОСТ 23955 м. А)</u>	10
	<u>Цвет по йодометрической шкале, мг J<sub>2</sub>/100см<sup>3</sup>, не темнее (ГОСТ 19266 раздел 1)</u>	10
	<u>Массовая доля нелетучих веществ (МДНВ), % (ГОСТ 31939)</u>	58,0-62,0