



АТТИКА

Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

АТТАЛАТЕ 730

Производитель:	АТТИКА
Характеристика:	Тощая алкидная смола
Состав:	ок. 30 % жирных кислот соевого масла
Форма поставки	60% в ксилоле
Применение:	Быстросохнущие промышленные покрытия. Быстросохнущие антикоррозионные грунты. Универсальные эмали горячей сушки

Свойства:

<u>Динамическая вязкость, мПа*с</u> (ГОСТ 25271-93)	2700-4700
<u>Кислотное число, мг КОН/г, не более</u> в пересчете на м.д.н.в. (ГОСТ 23955 м. А)	4,7-7,4
<u>Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100см³, не темнее</u> (ГОСТ 19266 раздел 1)	макс. 15
<u>Массовая доля нелетучих веществ (МДНВ), %</u> (ГОСТ 31939)	60±2%

Растворимость:

Алифатические	Уайт-спирит	частично растворим
Ароматические	Ксилол	растворим
Эфиры	Этилацетат	частично растворим
	Бутилацетат	частично растворим
Кетоны	Ацетон	частично растворим
Спирты	Этанол	не растворим
	Бутанол	частично растворим

Свойства покрытий: Покрытия на основе АТТАЛАТЕ 730 обладают быстрым высыханием, хорошей эластичностью и устойчивостью к пожелтению (также при повышенной температуре), имеют хорошую адгезию к стали.